

{slika: \*200 images/stories/proizvodnja\_spiro/image102.jpg;}

Segmentni lok, 15°; rm = 1 x d1

**PRIMER NAROČANJA BREZ TESNIL:**

BF

aaa

15°

Izdelek

Premer loka,  $\square$ d1

Kot loka, °

**PRIMER NAROČANJA Z EPDM TESNILI:**

BFL

aaa

15°

Izdelek

Premer loka,  $\varnothing d1$

Kot loka, °

**TEHNIČNI PODATKI:**

{slimbox \*200 images/stories/proizvodnja\_spiro/image104.jpg;}

{slimbox \*200 image

$\varnothing d1$

nom  
[mm]

L

[mm]

t

[mm]

m

[kg]

200

200

0.6

0.5

224

224

0.6

0.7

250

250

0.6

0.8

280

280

0.6

0.9

300

300

0.6

1.0

315

315

0.6

1.1

355

355

0.6

1.5

400

400

0.6

1.7

450

450

0.7

1.9

500

500

0.7

2.2

560

560

0.7

3.0

600

600

0.7

3.3

630

630

0.9

3.4

710

710

0.9

6.0

800

800

0.9

7.5

900

900

0.9

8.1

1000

1000



0.9

9.3

1120

1120

0.9

16.4

1250

1250

0.9

19.0